

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék egyedi azonosító kódja: **KESTON Watt hőtükrő, hőszigetelő bevonat**, akrilgyantát, kopolimereket, szilícium golyókat tartalmazó vizes bázisú vakolatszerű bevonat
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **A gyártás időpontja** a termék csomagolásán feltüntetve
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Beton, téglá, fém és vakolt felületek külső és belső bevonására alkalmas szerveskötőanyag-tartalmú vakolatszerű anyag. Alkalmazható kül- és beltérben a nyári hőszigetelés, és a téli hideg ellen.
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bek. előírtaknak megfelelően: **TECHNO-WATO Kereskedőház Építőipari Kft.**
1113 Budapest, Róf u. 9-13. www.technowato.hu
Tel /Fax: +36 1 209-2490 E-mail: posta@technowato.hu.
Gyártóüzem: **Hungarowatt Kft.** 6400 Kiskunhalas, Kard u. 20.
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értekezési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bek. meghatározott feladatok tartsanak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek): **(3) rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma:
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., 1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415 sz. bejelentett szerv, aki a terméktípus meghatározását és szűrőpróbaszerű vizsgálatait végezte, és M-4034/2014 számon a termék Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvét adta ki.
8. Bejelentett szerv neve, azonosító száma olyan gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést (ETA) adtak ki: **Nincs**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény az **MSZ EN 15824-3:2009 Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei** harmonizált műszaki előírásnak megfelelően:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Tapadószilárdság betonon	>0,3 N/mm²	MSZ EN 1542:2000
Vízáteresztő képesség	0,46 kg.m⁻².h^{-0,5} W₂ (közepes vízáteresztő képesség)	MSZ EN 1062-3:2009
Páradiffúziós jellemzők (1 mm bevonatra)	75 g.m⁻².nap⁻¹ Sd: 0,26 m V₂ (közepes vízgőzáteresztés)	MSZ EN ISO 7783-2:2000
Hővezetési tényező (számított)	λ: 0,003 W.m⁻¹.K⁻¹	MSZ EN 1745:2003
Tűzvédelmi osztály	C – s1, d0	MSZ EN 13501-1:2007

10. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott Gyártó a felelős.

A Gyártó nevében és részéről aláíró személy:



TECHNO-WATO
Kereskedőház Kft.
1113 Budapest, Róf u. 9-13.
Adószám: 10229284-2-43

Almássy Piroska
ügyvezető

Budapest, 2013. július 1.

Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH): **a Biztonsági adatlap tartalmazza.**
Reklamáció a termék azonosíthatósága mellett érvényesíthető a termékre vonatkozó számla, szállítólevél alapján.